

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD 240GB SATA 3

Χωρητικότητα: 240GB.

τύπος δίσκου: 2.5"

Διεπαφή: SATA 3.0 6Gb/S.

Ταχύτητα ανάγνωσης: 500 MB/s.

Ταχύτητα Εγγραφής: 400 MB/s.

Εγγύηση: 3 χρόνια.

2 Η/Υ i3

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: >= CPU INTEL i3 3.5Ghz GEN 7

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: >= SSD 240GB SATA 3

ΜΝΗΜΗ RAM: >= 4GB (1 τεμ) συμβατη με την μητρική

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ: ONBOARD VGA - DVI ή HDMI

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Συμβατό με CPU

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ: NAI

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ: 10/100/1000 MB/s.

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: 5.25" SATA DVD-RECORDER

ΚΟΥΤΙΑ - CASES: MIDI TOWER

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: >= 350W 80+ BRONZE

ΠΟΝΤΙΚΙ/ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ USB MICROSOFT (ΌΧΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ)

ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ΕΤΗ

3 Εκτυπωτής συμβατός με το online ποργραμμα του Υπουργείου Μεταφορών compuprint SP 40+

4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

Τεχνολογία εκτύπωσης: Digital LED Electrophotographic Printing Method.

Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi.

Χρόνος προθέρμανσης: 17.0 seconds from power-on, 5.0 seconds from power save.

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας: 4.5 sec.

Ταχύτητα εκτύπωσης: A4 45 ppm.

Διασύνδεση: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n).

Γλώσσα εκτυπωτή: PostScript 3 emulation, PCL 5e emulation, PCL 6 (XL) emulation, XPS emulation, IBM ProPrinter emulation, Epson FX Emulation, PDF v1.7 emulation.

Υποστηριζόμενα win7, win 10

Μεγέθη χαρτιού: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Envelopes, Custom Size: Width 86-216 mm x Length 140-1321 mm.

Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 530 sheets.

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού: Face Down : Max. 150 sheets, Face Up : Max. 100 sheets.

Κατανάλωση ενέργειας: Operating: Max. 900W / Ave. 630W, Idle: 80W, Power Save: 7.0W, Deep Sleep: 1.4W, Auto-Off: 0.5W.

Εγγύηση: 2 ΕΤΗ

ισοδύναμο με

oki B512dn

5 ΟΘΟΝΗ 23,6"

Μέγεθος οθόνης: 23,6"

Τύπος: LED

Βάθος χρώματος: 16.7M.

Λόγος: 16:9

Ανάλυση: 1920*1080

Φωτεινότητα: 250 cd/m2

Λόγος αντίθεσης: 600:1

Λόγος αντίθεσης: 5M:1

Ενσωματωμένος ήχος

Συνδεσιμότητα : D-Sub x 1, DVI-D X 1

Εγγύηση: 2 ΕΤΗ zero pixel

6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

usb 3.0

συμβατό με win7, win 10

3 χρόνια εγγύηση

7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 450W 80+

Σύνδεσμος ATX: 1.

Εκδοση ATX12V: v2.31.

Συνεχής ισχύς: 450 W.

Μέγεθος ανεμιστήρα: 120 mm.

MTBF: 100,000 hours.

80 PLUS Efficiency: White.

Τύπος PSU: ATX.

Σύνδεσμος EPS: 1.

Σύνδεσμος Floppy: 2.

Σύνδεσμος PCI-E: 2.

Σύνδεσμος SATA: 4.

Εγγύηση: 3 χρόνια.

8 ΜΝΗΜΗ 4GB/TEM DDR4

Μέγεθος μνήμης: 4GB.

Τύπος Μνήμης: DDR4 1600MHZ PC4-12800.

Ταχύτητα Διαύλου: 1600MHz.

Cas Latency: 11.

Τάση λειτουργίας: 1.5V.

Εγγύηση: Lifetime

9 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ A4 LASER ΔΙΚΤΥΑΚΟ

Τεχνολογία εκτύπωσης: Monochrome Laser.

Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 εκ. (4,3 ιντσών) Lexmark e-Task.

Ταχύτητα εκτύπωσης: Up to 40 ppm.

Ταχύτητα εκτύπωσης Duplex: Up to 20 spm.

Χρόνος για πρώτη σελίδα: 6.25 sec.

Εκτύπωση διπλής όψης: Ναι.

Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality.

Ταχύτητα αντιγραφής: Up to 40 cpm.

Ταχύτητα αντιγραφής Duplex: Up to 20 spm.

Ζούμ: 25 400 %.

A4/Ltr Simplex ταχύτητα σάρωσης (Μαύρο): Up to 42 / 45 sides per minute.

A4/Ltr Simplex ταχύτητα σάρωσης (Έγχρωμο): Up to 20 / 22 sides per minute.

Μέγιστη περιοχή σάρωσης: 215.9 x 355.6 mm.

Τύπος σαρωτή: Flatbed scanner with ADF.

Οπτική ανάλυση σάρωσης: Up to 600 X 600 ppi (color), up to 1200 X 600 ppi (black).

Σάρωση σε: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP.

Ταχύτητα μόντεμ: ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps.

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ: < 3 seconds per page.

Επεξεργαστής: Dual Core, 1000 MHz.

Τυπική μνήμη: 1024 MB.

Μέγιστη μνήμη: 1024 MB.

Χειρισμός χαρτιού: Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Θήκη εξόδου 150 φύλλων, Είσοδος 250 φύλλων.

Μεγέθη μέσων: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope.

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών: 100000 σελίδες.

Θύρες: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11b/g/n Wireless, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B).

Συμβατά OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7, Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13), Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12.

Εγγύηση: 1 χρόνος.

ισοδύναμο με

Lexmark MB2442

10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ inkjet ΕΓΧΡΩΜΟ

Λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ.

Υποστηρίζει πολυδιεργασία: Ναι.

Προδιαγραφές εκτύπωσης

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: ISO: Έως 22 σελ./λεπτό, Πρόχειρη λειτουργία: Έως 35 σελ./λεπτό.

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: ISO: Έως 18 σελ./λεπτό, Πρόχειρη λειτουργία: Έως 35 σελ./λεπτό.

Εκτύπωση πρώτης σελίδας (από κατάσταση ετοιμότητας): Ασπρόμαυρη: Σε 9 δευτερόλεπτα, Έγχρωμη: Σε 10 δευτερόλεπτα.

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4): Έως 25.000 σελίδες.

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως 1.500.

Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη): Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced, με ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi, Ασπρόμαυρη: Ανάλυση 1.200 x 1.200 dpi.

Οθόνη: Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 6,73 cm (2,65").

Ταχύτητα επεξεργαστή: 600 Mhz.

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας: Ναι.

Συνδεσιμότητα, βασική: 1 USB 2.0, 1 host USB, 1 Ethernet, 1 ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n, 2 θύρες μόντεμ RJ-11.

Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF.

Μορφή αρχείων σάρωσης: Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif).

Ανάλυση σάρωσης, οπτική: Μέχρι 1.200 dpi.

Βάθος bit: 24 bit.

Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια), μέγιστο: 216 x 280 mm.

Μέγεθος σάρωσης (ADF), μέγιστο: 215 x 355 mm.

Ελάχιστο μέγεθος σάρωσης (ADF): 127 x 127 mm.

Ταχύτητα σάρωσης (κανονική, A4): Έως 8 εικ./λ. (200 ppi, μονόχρωμες). Έως 8 εικ./λ. (200 ppi, έγχρωμες).

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων: Βασική, 50 φύλλων.

Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής αποστολής: Σάρωση σε email, αρχειοθέτηση φαξ σε email.

Μορφές αρχείων, υποστηριζόμενες: PDF, TIFF, JPEG.

Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσοψη ή το λογισμικό.

Ταχύτητα αντιγραφής (πρόχειρη): Ασπρόμαυρη: Έως 30 αντίγραφα/λεπτό, Έγχρωμη: Έως 27 αντ./λ.

Ανάλυση αντιγραφής (ασπρόμαυρο κείμενο): Έως 600 dpi.

Ανάλυση αντιγραφής (έγχρωμο κείμενο και γραφικά): Έως 600 dpi.

Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης αντιγράφου: 25 έως 400%.

Αντίγραφα, μέγιστος αριθμός: Έως 99 αντίγραφα.

Φαξ: Ναι, έγχρωμη.

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ: 4 δευτ. ανά σελίδα.

ισοδύναμο με

hp officejet 8710

11 SCANNER

γενικά Max Supported Document Size: 8.5 in x 160 in
Type: internal power supply
Max Document Size: 8.5 in x 160 in
Supported Document Type: Plain paper, business card
Feeder Capacity: 75 sheets
Document Feeder Type: Automatic

MISCELLANEOUS

Color Category: black

SYSTEM REQUIREMENTS

OS Required: Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows XP SP3, Ubuntu 10.04, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows

Optical Resolution: 600 dpi x 600 dpi

Type: document scanner

Scanner Speed Details: 40 ppm - black&white - 200 dpi

40 ppm - black&white - 300 dpi

40 ppm - color - 200 dpi

80 ipm - black&white - 300 dpi

80 ipm - black&white - 200 dpi

80 ipm - color - 200 dpi

40 ppm - color - 300 dpi

80 ipm - color - 300 dpi

Interface Type: USB 2.0

Form Factor: desktop

Scan Mode: single-pass

Input Type: color

Scan Element Type: Dual CCD
Document Size Class: Other
Max Supported Document Size: 8.5 in x 160 in
Max H-Document Size: 8.5 m
Max V-Document Size: 160 m
Grayscale Depth (External): 8-bit (256 gray levels)
Color Depth: 48-bit color
Color Depth (External): 24-bit (16.7 million colors)
Max H-Optical Resolution: 600 dpi
Max V-Optical Resolution: 600 dpi
Lamp / Light Source Type: dual LED
Max Document Scan Speed B/W: 40 ppm
Supported Document Type: business card, plain paper
Document Feeder Type: automatic
Feeder Capacity: 75 sheets
Duty Cycle: 5000 scans per day
Scanner Features: Automatic Image Orientation, Ultrasonic multifeed sensor, automatic color detection
Compliant Standards: ISIS, TWAIN, WIA

INTERFACES

Interface: USB 2.0
Connector Type: Type A
Compatibility: Mac, PC, Unix

SCANNER SPEED DETAILS

Speed: 40 ppm, 80 ipm
Mode: black&white, color
Image Resolution: 200 dpi, 300 dpi

ισοδύναμο με
kodak alaris i2420

12 SERVER

Τεχνικά χαρακτηριστικά

HPE ProLiant DL380 Gen10 server with two Intel® Xeon® Gold 6132 processors, 64 GB dual rank memory, P408i-a storage controller, eight small form factor drive bays and two 800W power supplies

Τροφοδοτικά

2 x 800W Flex Slot hot plug power supplies

Σύστημα ψύξης

Hot-plug redundant fans

Θέσεις μνήμης

24 DIMM slots

Επεξεργαστής

Intel® Xeon® 6132 (14 core, 2.6 GHz, 19.25 MB, 140W)

Πυρήνες ανα επεξεργαστή

14, per processor

Αριθμός επεξεργαστών

2

Ταχύτητα επεξεργαστή

2.6 GHz

Προσωρινή μνήμη επεξεργαστή

19.25 MB L3

Μνήμη συστήματος

64 GB RDIMM

Μέγιστη μνήμη

3.0 TB with 128 GB DDR4, 6.0 TB with 512 GB HPE DC Persistent Memory Modules (Available 2H19)

Τύπος μνήμης

HPE DDR4 SmartMemory and HPE DC Persistent Memory (available 2H19), depending on model

Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων

8 SFF drives supported

Δίσκοι συστήματος

5 x 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC

Μέγεθος SERVER

2U

Expansion Slots

8

Ελεγκτής αποθήκευσης

1 HPE Smart Array S100i and/or 1 HPE Smart Array P408i-a and/or 1 HPE Smart Array P816i-a and/or 1 HPE Smart Array E208i-a, depending on model

Ελεγκτής δικτύου

331i 4x 1GbE, optional FlexibleLOM

Εγγύηση

3/3/3 - Server Warranty includes three years of parts, three years of labor, three years of onsite support coverage.

Ασφάλεια

Optional locking Bezel Kit, Intrusion Detection Kit, and HPE TPM 2.0

Λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης

HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, and HPE OneView Advanced (optional)

Λογισμικό server

Windows 2016 datacenter με άδεια χρήσης για όλους τους πυρήνες του server

ισοδύνομο με

HPE ProLiant DL380 Gen10 6132 2.6GHz 14-core 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Server/S-Buy

SKU #875765-S01